

JUBIN METAL 3 IN 1

OPIS I SASTAV PROIZVODA

Jubin Metal 3 in 1 je brzосуšivi antikoroziivni emajl sa osobinama osnovnog i završnog premaza u jednom sloju. Premaz sadrži u sebi visokokvalitetne antikoroziivne pigmente što mu daje sposobnost direktnog nanošenja na metalnu površinu. Urađen je na bazi kvalitetnih brzосуšivih alkidnih smola, aditiva i organskih rastvarača.

NAMENA

Koristi se za zaštitu i dekoraciju metalnih i čeličnih površina u enterijeru i eksterijeru. Nanosi se direktno na metal. Površina za nanošenje mora biti adekvatno pripremljena.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Viskozitet DIN 53211 (DIN 6): 70±30"

Zapreminska masa ISO 2811: 1.05 - 1.25

Izdašnost ISO 2414: 5.5-7 m²/l za 50 µm suvog filma

Teoretska potrošnja: 0,165-0,180 kg/m²

Praktična potrošnja: potrošnja premaza zavisi od vrste površine koja se štiti, pripremljenosti površine i načina nanošenja premaza.

Optimalna debljina suvog filma po jednom nanosu je 40-50 µm

Sušenje: 30 min na dodir, 2h potpuno

Elastičnost izvlačenjem ISO 1520: min 8 mm

Tvrdoća König ISO 1522: min 25"/24h

Stepen prijanjanja ISO 2409: GT "0"

Elastičnost savijanjem ø 6mm: Ne puca

Suve materije ISO 3251: 57-65%

VOC: max 499 g/l

Nijanse: Bela, Crna, Siva, Crvena, Plava, Zelena, Braon

PRIPREMA POVRŠINE

Mehaničkim putem odstraniti rđu i slabo vezane ostatke stare boje, izbrusiti postojeću boju kako bismo omogućili dobro prijanjanje premaza. Odstraniti masnoću, prašinu i ostale nečistoće sa površine nitro razređivačem. Površina mora biti suva i čista za nanošenje.

Napomena: kod obnavljanja stare boje treba na manjem delu napraviti test da se proveri da ga premaz ne rastvara i ne skida.

NAČIN NANOŠENJA

Nanaosi se četkom, valjkom, špricom u jedan ili dva sloja. Drugi sloj nanositi mokro na mokro ili do 2h posle prvog sloja.

Kod prskanja prečnik dizne 0.015-0.017". Izlazni pritisak od 110-140 bar.

RAZREĐIVAČ

Jubin Nitro Cleaner

RAZREĐIVANJE

Pneumatski špric max 15%, airless, četka, valjak max 5%

Temperatura nanošenja od +10-+35°C

Temperatura površine min 3°C iznad tačke rose



IZGLED SUVOG FILMA BOJE

Sjajan film bez nedostataka

PRANJE PRIBORA

Jubin Nitro Cleaner

PAKOVANJE

0,75 l , 2,5 l

SKLADIŠTENJE, ROK UPOTREBE

Drži se u dobro provetrenim prostorijama na temperaturama od +5 do + 30°C, izvan direktnog uticaja sunčevog zračenja. Upotrebljivost proizvoda držanog pod ovim uslovima u originalnoj neotvorenoj ambalaži je najmanje 36 meseci od datuma proizvodnje.

SIGURNOSNE INFORMACIJE

Obratiti pažnju na sigurnosne oznake i uputstva na ambalaži!
Svi detalji navedeni su u Sigurnosnom listu za ovaj proizvod!

Oznaka i datum izdavanja: H-SRB/v-2/BB; 10.10.2019

JUB d.o.o. Šimanovci
Dositejeva br. 5
22310 Šimanovci, Srbija
T: +381 22 40 99 99
F: +381 22 40 99 95
E: jub@jub.rs

